



Oprawy o kwadratowym korpusie przeznaczone do dekoracyjnego oświetlenia w segmencie retail i office.

<b>DANE MECHANICZNE</b>	<b>Montaż:</b> bezpośrednio na ścianie <b>Obudowa:</b> blacha stalowa malowana proszkowo <b>Kolor oprawy:</b> szary
<b>DANE ELEKTRYCZNE</b>	<b>Efektywność zasilacza:</b> >84% <b>Przyłącze elektryczne:</b> przewód 3x2,5 mm <sup>2</sup> <b>Zasilanie:</b> 220-240V 50/60Hz <b>Zawiera źródło światła:</b> tak <b>Rodzaj osprzętu:</b> Zasilacz LED
<b>DANE OPTYCZNE</b>	<b>Rozsył światła:</b> cyrkularny <b>Sposób świecenia:</b> bezpośredni <b>Odbłyśnik:</b> gładki
<b>DANE DODATKOWE</b>	<b>Dostępne na zamówienie:</b> moduł awaryjny LED <b>Zakres temperatury pracy:</b> 0° C - 25° C <b>Żywotność:</b> 60 000 h
<b>DANE OGÓLNE</b>	<b>Gwarancja:</b> 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu <b>Zastosowanie:</b> hotele, recepcje, sale konferencyjne, muzea



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010172.5L01.611	11	13	1100	800	62	3000	>80
010172.5L02.611	10	12	1100	800	67	4000	>80
010172.5L03.611	21	24	2000	1460	61	3000	>80
010172.5L04.611	19	22	2000	1460	66	4000	>80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010172.5L01.611	225 180 300	100	1	4,5
010172.5L02.611	225 180 300	100	1	4,5
010172.5L03.611	225 180 300	100	1	4,5
010172.5L04.611	225 180 300	100	1	4,5

