

Kontrolka świetlna LED / LED control light




SL-Y YELLOW



SL-GN GREEN



SL-RE RED



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux		
SL-Y YELLOW	03822	żółta / yellow
SL-GN GREEN	03821	zielona / green
SL-RE RED	03820	czerwona / red

Un 230V~	In 13mA	50/60Hz	DIN 35mm	1mm ² 1÷6	IP 20		TC -5÷40	1P		12/120	50 [g]	CE
-------------	------------	---------	----------	-------------------------	----------	--	-------------	----	--	--------	--------	----


służy do świetlnego sygnalizowania stanu obwodów elektrycznych / zgodność z normami EN60947-1/EN60947-5-1
for light signalling of electrical circuit condition / compliance with EN60947-1/EN60947-5-1 standards

Automat schodowy / Time lag switch

AS



AS 1-7M



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux	
AS 1-7M	18730

Un 220-240V~	In 16A	50/60Hz	DIN 35mm	1mm ² 1÷2,5	IP 20		TC -10÷50	1P		1-/200	74 [g]	CE
-----------------	-----------	---------	----------	---------------------------	----------	--	--------------	----	--	--------	--------	----

służy do podtrzymania oświetlenia przez zadany czas / możliwość regulacji czasu w zakresie od 1min do 7min / dokładność nastawy czasu programu 0,5min
brings the lights on for adjustable lag time / time adjustable from 1 minute to 7 minutes / adjustment precision 0,5 minutes